

SK - CERTIFIKÁT ZHODY
SK03 - ZSV - 0540

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Univerzálne zverné spojky AGA, opravné a navrtávacie objímky AGA

Tvarovky

(špecifikácia jednotlivých variantov je uvedená na druhej strane)

určené na výstavbu potrubia z ocele a HDPE na prepravu pitnej a úžitkovej vody a oleja s max. pracovným pretlakom 1,6 MPa a teplotou do 80 °C a tlakového vzduchu s max. pracovným pretlakom 1,0 MPa a teplotou do 70 °C,

uvádzaný na trh výrobcom

AGAflex Sp. z o.o., ul. Annopol 14a, 03-236 Warszawa, Poľsko

a vyrábaný vo výrobní

AGAflex Sp. z o.o., ul. Annopol 14a, 03-236 Warszawa, Poľsko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatočné skúšky typu relevantných vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia §8a zákona a noriem

STN EN 10284: 2002

STN EN 12201-5: 2012

STN 13 6503: 1990

STN 13 3060 - 1: 1988

STN 13 3060 - 2: 1978

Vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 31.01.2013 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 31.01.2013

Ing. Jaroslav CRKOŇ
generálny riaditeľ

Vlastnosti stavebného výrobku

- konštrukčné vyhotovenie
- materiál
- rozmery
- pevnosť a nepriepustnosť telies
- tesnosť spoja pri vnútornom pretlaku
- tesnosť spoja pri vnútornom pretlaku a súčasnem ohybe
- odolnosť proti vytrhnutiu
- vhodnosť na styk s pitnou vodou
- značenie výrobkov

Špecifikácia jednotlivých variantov:

Typ	Názov	Rozmer
AK	Spojka s vonkajším závitom	3/8" až 4" ; 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm
IK	Spojka s vnútorným závitom	3/8" až 4" ; 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm
OK	Spojka na obojstranné zverné spojenie	3/8" až 4" ; 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm
TK	Spojka na obojstranné zverné spojenie s odbočkou s vnútorným závitom	3/8" až 4" ; 38 mm, 45 mm, 57 mm, 70 mm
TOK	T-kus – odbočka so zverným koncom	1/2", 3/4", 1"
WOK	Koleno obojstranne zverné	1/2", 3/4", 1"
OBA	Opravná objímka	3/8" až 4"
OBD	Objímka s odbočkou	1/2" x 1/2" až 4" x 2"

