

Silikonowa taśma uszczelniająca

- ✓ Możliwość obrotu o $\geq 180^\circ$
- ✓ Odpowiednia dla tworzyw sztucznych
- ✓ Testowane pod ciśnieniem do 26 barów

- Uniwersalna taśma uszczelniająca do połączeń hydraulicznych, zastępująca tradycyjne metody oraz zapewniająca szybkie, bezpieczne i niezawodne uszczelnienie na długi czas.
- Doskonała taśma, szybka i bezpieczna w użyciu, zapewniająca czystość, ekonomiczna, kompaktowa, posiadająca liczne certyfikaty.
- Uszczelnia przyłącza i przewody rurowe wykonane z większości materiałów.



3 proste kroki

1. Zastosuj taśmę w standardowy sposób, podobnie jak zwykłą taśmę klejącą, lekko naciągając (jeśli zajdzie taka potrzeba, wcześniej można nabrudzkować gwint pilką do metalu)
2. Dociśnij taśmę palcami do miejsca aplikacji
3. Zaciśnij taśmę normalnie

Zastosowanie (zgodnie z normą UNI EN 751/2 A/ARp):

Instalacje wodne: pod ciśnieniem do 16 barów w temp. 95°C i pod ciśnieniem do 7 barów w temp. $+130^\circ\text{C}$

Materiały:

Wszystkie metale, w tym stal nierdzewna, oraz wszystkie tworzywa sztuczne, w tym sztywne PCV, wymagające zgodnie z normą DIN 8061 gwintów stożkowych i walcowych

Kontakt z płynami:

Woda pitna i grzewcza, para wodna, metan, LPG, rozcieńczone zasady i kwasy

UWAGA: unikać czynników silnie utleniających

Skleja błyskawicznie

Działanie przetestowane w temperaturze do 160°C i pod ciśnieniem do 26 barów

Skleja wszystkie materiały metalowe i tworzywa sztuczne.

Nadaje się do wszystkich typów połączeń gwintowanych walcowych (BSPP) i stożkowych (BSPT) następujących materiałów: stali ocynkowanej i nierdzewnej, mosiądzu, rur sztywnych PCV, innych tworzyw sztucznych (w tym PPSU) i wszystkich materiałów stosowanych w pracach termohydraulicznych.

Praktyczna, szybka i łatwa w użyciu

Dokładna i szybka aplikacja, niewymagająca dużego doświadczenia. Taśma gwarantuje doskonałe połączenie a instalacja może być użytkowana natychmiast po naprawie.

Ekologiczna

- ✓ Nie brudzi i nie pozostawia niebezpiecznych osadów w systemie grzewczym).

Możliwość obrotu

Taśma wiąże ciasno; można zmieniać jej położenie, tj. odwijać i ponownie zaciskać, obracając o ponad 45° (zgodnie z normą) do ponad 180° bez zrywania taśmy.

Doskonała szczelność na długi czas

Taśma pozostaje miękka przed okres do kilku lat i chroni połączenia przed korozją. Łatwo się zdejmuje, nie niszcząc się przy tym.

Wszelkstronne zastosowanie

Wszelkstronne zastosowanie: od instalacji ciepłej i zimnej wody pitnej, poprzez instalacje pary wodnej (do 160°C), do systemów paneli słonecznych i gazowych do użytku domowego.



Ekonomiczna

100% produktu nadaje się do wykorzystania; używa się niewielkiej ilości taśmy przy braku odpadów. Rolka taśmy o długości 15 m wystarcza na zabezpieczenie ok. 60–75 połączeń 1/2-calowych.

Uniwersalna

Dostosowuje się kształtem do wszystkich rodzajów połączeń: stożkowych, walcowych i nieregularnych.

Zgodność i certyfikaty: UNI EN 751/2 CL. A/ARP, DIN 30660, DVGW EN 751-2

AGA AG 208/98 (Australijskiego Stowarzyszenia Gazownictwa), WRAS BS 6920 (dla wody pitnej).

Posiada Atest PZH.

Porady dotyczące stosowania silikonowej taśmy uszczelniającej o szer. 14 mm na połączenia o gwincie stożkowym i normalnej klasie dokładności wykonania. Przy znacznej ilości wolnego miejsca należy proporcjonalnie zwiększyć ilość taśmy.

Ø (w calach)	długość (w cm)	liczba owinięć	Ø (w calach)	długość (w cm)	liczba owinięć
3/8	17-20	2-3	1 1/2	75-80	5-6
1/2	20-30	3-4	2	95-105	5-6
3/4	35-40	4-5	2 1/2	135-160	6
1	40-45	4-5	3	195-210	6-7
1 1/4	60-70	5-6	4	250-300	7-8

Więcej informacji o danych technicznych w karcie technicznej produktu

Silikonowa Taśma Uszczelniająca zastępuje pasty, pakuły, taśmy teflonowe (PFE) oraz anaerobowe uszczelniacze połączeń gwintowych

AGAflex Sp. z o.o.
ul. I Maja 57
26-200 Końskie
tel. +48 41 345 29 05
faks +48 41 375 35 29
www.agaflex.pl
e-mail: biuro@agaflex.pl



Silikonowa taśma uszczelniająca AGA



www.agaflex.pl